

ЛИНИЯ НА РЕКУЛТИВАЦИЯ

ДЪНО СТОМАНОБЕТОНОВА КАНАВКА

ЛИНИЯ НА НАМИВА ОТ ФАЯЛИТ

ЛИНИЯ НА ИЗКОПА

СЕВЕРОЗАПАДНА СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ	L=278.89m		i=0.93%
КОТИ РЕКУЛТИВАЦИЯ	796.65	796.91	794.12
КОТИ ДЪНО КАНАВКА	796.15	795.22	793.55
КОТИ ДЪНО ИЗКОП	795.97	795.04	793.37
НОМЕРА НА ТОЧКИТЕ	ЗСК1	ЗСК2	ЗСК3
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКИТЕ	100.00	178.89	
ХЕКТОМЕТРАЖ	0.00	100.00	278.89
ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЛИГОНА И КРИВИТЕ	L=100.00m		L=178.89m
	193.083g		

СЪЩЕСТВУВАЩА ГЕОМЕМБРАНА

ЗАЩИТЕН НАСИП, ИЗПЪЛНЕН ОТ ДОЛНАТА СТРАНА НА КАНАВКАТА

50

80

НАМИВ ОТ ФАЯЛИТ

НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ

1:50

М 1:50

ЗАЩИТЕН НАСИП,
ИЗПЪЛНЕН ОТ ДОЛНАТА
СТРАНА НА КАНАВКАТА

50

50

НАМИВ ОТ ФАЯЛИТ

НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ
ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ

The diagram illustrates the construction details of a drainage channel. The components and dimensions are as follows:

- УПЛЪТЕНА ОБРАТНА ЗАСИПКА**: Compacted backfill above the channel.
- КОРИТО СТОМАНОБЕТОННО КРЪГЛО 53/50/200cm**: A circular manhole made of reinforced concrete with a diameter of 53 cm, height of 50 cm, and cover thickness of 20 cm.
- ЗАЩИТЕН НАСИП, ИЗПЪЛНЕН ОТ ДЪЛНАТА СТРАНА НА КАНАВКАТА**: Protective embankment filled from the bottom side of the ditch.
- НАМИВ ОТ ФАЯЛИТ**: A layer of fireproofing material.
- ГЕОСИНТЕТИЧНА МИНЕРАЛНА ПОДЛОЖКА GCL (4.5 kg/m²)**: A geosynthetic mineral substrate.
- ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА d=10cm**: A sand bedding layer with a depth of 10 cm.

Key dimensions shown in the diagram include horizontal distances of 20, 48, 75, 48, and 20 cm; vertical depths of 68, 58, 10, 50, and 50 cm; and internal base widths of 30, 53, and 30 cm, resulting in a total width of 113 cm at the base.

1. ВСИЧКИ КООРДИНАТИ И КОТИ СА В БАЛТИЙСКА ВИСОЧИННА СИСТЕМА И ДЪРЖАВНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА 1970г.
2. ВРЪЗКАТА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ БЕТОНОВИ СЪОБРАЗЕНИЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВА МОНОЛИТНО НА МЯСТО С БЕТОН С 30/37.

БЕТОН: C30/37 (XC4, XF3) - BDS EN 206-1
ЦОМАНА: B500B - BDS 9252 - 3A АРМАТУРА

No	DATA	ОПИСАНИЕ						АВТОР	ПРОВЕРИЛ
The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization by AURUBIS BULGARIA AD is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration.									
ПРОЕКТАНТ: ENEx ЕНЕРГОЕКСПЕРТ АД печат и подпис на управителя						ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 			
						СТРОЕЖ:			
						ФОТОВОЛТАЙЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ "АУРУБИС 4" С МОЩНОСТ ДО 19MWp			
						ПОДОБЕКТ:			
						ОТВОДНЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА			
част	име			подпис	дата	part/част: СК на ХТС		phase/фаза: РП	
съгласували проектанти по части						ТИТУЛИЕМ:			
						НАДЪЖЕН ПРОФИЛ И ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ НА ЗАПАДНА СЪБИРАТЕЛНА КАНАВКА ПО ПОВЪРХНОСТТА НА РЕКУЛТИВИРАНОТО ДЕПО			
						AURUBIS drawing number: IN.177-P-994-ENPR-3006-00			
						EnEx номер на документа: 907.00.0_R02-01.006			
						size/формат: А2		scale/мащаб: 1: 50; 1000	
								sheet/лист: 1/1	
печат и подпис на проектанта									